# Artikeldatenblatt

## eNet Funk-Jalousieaktor 1fach REG




| Artikel-Nr. |
|---|
| 500.600.085 |

**eNet Funk-Jalousieaktor 1fach REG**

REG-Gehäuse 2 TE
Neue Systemfunktion: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie Jalousien, Rollläden und Markisen
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server
- Einbau in Unterverteiler auf Hutschiene nach DIN EN 60715

**Produkteigenschaften**

- Betriebsartenschalter zur Umschaltung auf Jalousieaktor, Rollladenaktor oder Parametrierung über eNet-Server
- Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf
- Position für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar
- Statusrückmeldung an Funksender
- Ausgang mit Taste **Prog** schaltbar
- Behanglaufzeit speicherbar
- Lamellenumsteuerzeit speicherbar
- Tuchstraffung bei Markisen
- Statusanzeige mit LED

Mit eNet-Server einstellbar:

- Umsteuerzeit bei Richtungswechsel
- Laufrichtung invertierbar
- Bediensperren
- Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware
- Fehlerspeicher auslesen

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Umgebungstemperatur: | –5 ... +45 °C |
| Minimale Ansteuerzeit in Betriebsart | |
| Jalousie: | 0,1 s |
| Rollladen: | 0,3 s |
| Mindestschaltstrom AC: | 100 mA |
| Kontaktart: | μ |
| Standby-Leistung: | max. 0,2 W |

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

| | |
|---|---|
| Laufzeit: | 1 ... 600 s |
| Werkseinstellung Laufzeit: | 120 s |
| Lamellenverstellzeit: | 0 ... 10 s |
| Anschlussleistung | |
| Motoren: | 1000 W |
| Anschluss Lastklemmen: | Schraubklemmen |
| eindrähtig: | 1 x 1,5 ... 4 mm² |
| feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1 x 0,75 ... 4 mm² |
| feindrähtig mit Aderendhülse: | 1 x 0,5 ... 2,5 mm² |
| Einbaubreite: | 36 mm (2 TE) |
| Busleitung | |
| Nennspannung: | DC 12 V SELV |
| Stromaufnahme: | max. 20 mA |
| Anschluss Bus: | Anschlussklemme |
| Leitungslänge: | max. 3 m |

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon:+41 62 209 60 30
Telefax:+41 62 209 60 33
e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch