
INNOXEL Thermo


Temperatursensor, unsichtbar eingebaut in beliebigen **INNOXEL Taster**

- Funktionen: Heizen, Heizen abgesenkt, Kühlen, Kühlen abgesenkt, Korrektur des Messwerts
- Einstellung über RTI-Touchpanel oder RTiPanel App / Web App INNOXEL



INNOXEL Thermo Pot

Dreh-Thermostat für Einzelraumregulierung mit fest programmierter Temperaturabsenkung. Die Baugruppe wird an einen **INNOXEL In 44 T** angeschlossen und kann einzeln oder in Kombinationen eingesetzt werden.



Technische Daten

Anzeige/Einstellung	Drehknopf
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +50 °C, Betrieb: +5 °C bis +30 °C (Betauung vermeiden)
Schalthysterese	ca. 0,8 °C
Betriebsarten	Temperaturabsenkung ca. 3 °C, Heizen und Kühlen
Schutzart	IP 00

INNOXEL Thermo Display

Display-Thermostat für Einzelraumregulierung mit einstellbarer Temperaturabsenkung und drei Tasten zur freien Belegung. Die Baugruppe kann einzeln oder in Kombinationen eingesetzt werden.



Technische Daten

Anzeige	Raum- und Solltemperatur für Tag und Nacht über beleuchtetes Display (Helligkeit programmierbar). In Verbindung mit Wetterstation: Anzeige von Regen, Wind, Dämmerung, Uhrzeit und Aussentemperatur. Sprache einstellbar: Deutsch, Französisch, Englisch
Einstellung/Bedienung	Solltemperatur Tag und Nacht über eingebaute Tasten, 3 Tasten ohne LED zur freien Verfügung (z. B. für Szenen)
Betriebsarten	Normal- und Absenktemperatur, Heizen und Kühlen
Schalthysterese	Ca. 0,8 °C
Stromversorgung Logik	SELV 24 VDC, 15...30 mA, je nach Helligkeit Display
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse
Schnittstelle	CAN (Controller Area Network) 100 kBit, differenziell
Protokoll	**INNOXEL**
Adressierung	Mittels Tastencode im EEPROM, belegt 4 Adressen im **INNOXEL System**
Abmessungen	46 x 54,8 x 16 mm (B x H x T), geeignet für AP- und UP-Dose
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: 0 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 00

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch