INNOXEL In PIR Feller

Baugruppe für Universal-Bewegungsmelder von Feller 180°/360°.



- Funktion 1: Auswertung der Bewegung abhängig von der Umgebungshelligkeit
- Funktion 2: Präsenzmeldung ohne Berücksichtigung der Umgebungshelligkeit

Passende Universal-Bewegungsmelder von Feller AG:



Pirios 180 UNI, Feller-Nr. 44180.UNI.F.61



Pirios 360 UNI rund, Feller-Nr. 44360.O.UNI.UP.61



Pirios 360 UNI eckig, Feller-Nr. 44360.X.UNI.UP.61

Technische Daten

Anzeige	LED für Spannungsanzeige auf Leiterplatte
Stromversorgung	SELV 24 VDC, 15 mA
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse
Schnittstelle	CAN (Controller Area Network) 100 kBit, differenziell
Protokoll	**INNOXEL**
Adressierung	Über Schnittstelle und PC-Programm
Abmessungen	46 x 54,8 x 16 mm (B x H x T), geeignet für AP- und UP-Dose
Montage	Passend auf Montageaufnahme EDIZIOdue von Feller
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: 0 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 00

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch