ZidaTech
Innovation + Systeme

UniversMCS®
Meine Hausverkabelung

UniversMCS® TV-Modul 2 GHz, 2x IEC



Elektrische Daten

Typ	Stichdose	Enddose	Durchgangsdosen			
Modell und Bezeichnung	AM204	AM210	AM211	AM215	AM219	AM223
Artikelnummern	100.040.824	100.040.830	100.040.831	100.040.835	100.040.839	100.040.843
Frequenzbereich	5 - 2000 MHz					

Werte bei MHz in dB	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000
Durchgangsdämpfung			int.	int.	2.7	4.7	1.7	4.1	1.7	4.1	1.7	4.1
Anschlussdämpfung male/female	3.7	5.0	10.5	11.5	10.5	11.5	15.0	16.0	18.5	20.0	22.5	23.5
Rückflussdämpfung alle	≥ 16.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0
Isolation male/female	≥ 25.0	≥ 15.0	> 25.0	> 15.0	>25.0	> 15.0	> 25.0	> 15.0	> 25.0	> 15.0	> 30.0	> 15.0
Directivity male/female	-	-	-	-	> 25.0	> 18.0	> 30.0	> 20.0	> 30.0	> 20.0	> 30.0	> 25.0
Schirmungsmass	Klasse A +10 dB											
2 GiGA*ready*	**unterstützt DOCSIS 3.1, MoCA, etc.**											

Mechanische Daten


Gehäuse Oberfläche	Cu, Sn galvanisiert
Anschlussklemmen	Schirm Ø 4.5 - 7.2 mm Innenleiter Ø 0.8 - 1.2 mm
Distanz IEC male - IEC female	30 mm

Schirmklasse

- CATV 2-Loch Dose mit EMV-Werten nach Schirmklasse A+
- UniversMCS Hybridkabel entspricht der Schirmklasse A++
- Kabelanschlüsse mit verbesserten EMV-Werten

Normen

- EN 50173-4 Bestehende Heimverkabelungsnorm
- EN 50083-2 Schirmung
- EN 61169-2:2007 Stecker male und female
- EN 60728-4 Durchflussdämpfung (Eingang zu Ausgang), Rückflussdämpfung (alle Anschlüsse)
- MoCA optimierte Isolation 1200-1625 MHz mit offenem Eingang (PoE-Filter konform)



Stich- und Endmodul rückseitig



Durchgangsmodul rückseitig

ZidaTech AG Tel: 062 209 60 30 Fax: 062 209 60 33 E-Mail: e-center@zidatech.ch