2N® Indoor Touch 2.0

ZidaTech
Innovation + Systeme



2N® Indoor Touch 2.0 – Innensprechstelle zur Integration in die Gebäudeautomation

Die Innensprechstelle 2N® Indoor Touch 2.0 garantiert eine zuverlässige Türkommunikation per Video. Dank Android OS, einer leistungsfähigeren Hardware und einer einfachen Benutzerschnittstelle integrieren Sie 2N® Indoor Touch 2.0 leicht in 3rd Party Anwendungen. Auf dem berührungsempfindlichen 7"-Display aus gehärtetem Glas lassen sich beispielsweise auch Gebäude-automationssysteme (wie das INNOXEL System) bequem steuern.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
410.610.000WS	2N® Indoor Touch 2.0, weiss
410.610.000SW	2N® Indoor Touch 2.0, schwarz

Technische Daten

Stromversorgung	
Typ	12 V DC Adapter oder PoE 802.3af
Empfohlene Stromversorgung	12 V / 1 A
Schutz vor Falschpolung	ja
Benutzerschnittstelle	
Steuerung	kapazitives berührungsempfindliches Display
Displaygrösse	7" Farb-Display
Displayauflösung	1024 x 600px, 16:9, LED mit Sparmodus
Zustandsanzeige	1 x RGB LED (verpasste Gespräche, Sparmodus usw.)
Betriebssystem	
Android 6.0	
Audio	
Mikrofon	integriert
Lautsprecher	integriert, 2 W
Kodierung	G.711, G.722, G.729

Fortsetzung: Technische Daten

Video	
Kodierung	H.264, MJPEG
Schnittstelle	
LAN	10/100BaseT, RJ-45
Empfohlene Verkabelung	Cat.5e oder höher
2 x Relais, 2 x GPIO (Türklingelanschluss, usw.)	
Speicherkarte	Micro-SD-Karte (bis 16 GB)
Mechanische Eigenschaften	
Betriebstemperatur	0°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Relative Feuchtigkeit im Betrieb	10 – 90% (nicht kondensierend)
Montagehöhe über Boden	120cm
Empfohlene Höhe über dem Meeres-spiegel	0 – 2000m
Masse	235 x 165 x 40mm (B x H x T)
Gewicht	850g

Vorteile

- Widerstandsfähiges berührungsempfindliches 7" HD-Touchdisplay
- Integration in Gebäudeautomationssysteme (z.B. INNOXEL) möglich
- Übersichtlicher Startbildschirm
- Attraktives Design mit Auszeichnung

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 02.2025