2N® IP Solo



2N® IP Solo – Stilvolle Aussensprechanlage

Eine kompakte IP-Türsprechanlage als perfekte Ergänzung für Ihren smarten Hauseingang. IP Solo besitzt eine Klingeltaste und überzeugt durch die versteckte HD-Kamera sowie die Möglichkeit Anrufe auf dem Smartphone entgegen zu nehmen. Erhältlich in nickel und schwarz, mit und ohne Kamera.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
410.810.010	2N® IP Solo mit Kamera - Wandmontage (AP), nickel
410.810.015	2N® IP Solo mit Kamera - Unterputzmontage, benötigt UP Dose 410.810.020, nickel

Technische Daten

Eigenschaften	
Signalisationsprotokoll	SIP 2.0 (RFC - 3261)
Tasten	durchsichtige Tasten mit weisser Hintergrundbeleuchtung & leicht austauschbarem Namensschild
Anzahl der Tasten	1
Audio	
Mikrofon	1 integriertes Mikrofon
Verstärker	2 W (Klasse D) Verstärker
Lautsprecher	2 W / 8 Ω
Lautstärkenkontrolle	einstellbar mit automatischem adaptivem Modus
Vollduplex	ja (AEC)
Audio Stream	
Kodierung	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
Protokolle	RTP / RTSP
Kodex	H.264, MJPEG

Fortsetzung: Technische Daten

Kamera (optional)	
Sensor	1/3" CMOS Farbe
JPEG-Auflösung	1280 x 960px
Auflösung Videogespräche	640 x 480px
Bildrate	Bis zu 30 Schnappschüsse / s
Sensor Empfindlichkeit	5.6 V/lux-sec (550nm)
Überwachungswinkel	128° (horizontal), 95° (vertikal), 134° (D)
Nachtsicht	ja
Video Stream	
Protokolle	RTP / RTSP / HTTP
Kodierung	H.263, H.263+, H.264, MPEG-4, M-JPEG
IP Kamera Funktion	ja, ONVIF v2.4 Profil S kompatibel
Schnittstellen	
Stromversorgung	PoE oder 12 V / 24 DC
PoE	802.3af (Class 0 - 12.95 W)
LAN	10/100BASE-TX mit Audio-MDIX, RJ-45
Empfohlene Kabel	Cat.5e oder höher
Unterstützte Protokolle	SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF
Passiver Schalter	No/NC Kontakt, bis zu 30 V / 1 A AC/DC
Aktiver Ausgang des Schalters	8 bis 12 V DC, je nach Stromversorgung (PoE: 10 V; Adapter: Gerätespannung minus 2 V), max. 400mA
Der Sabotageschalter ist ein Bestandteil des 2N® IP Solo	
Mechanische Eigenschaften	
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	10 – 95% (nicht kondensierend)
max. Gewicht	1kg
Schutzart	IP54, IK08
Masse	
Rahmen für Aufputzmontage	107 x 130 x 28mm
Rahmen für Unterputzmontage	130 x 153 x 5mm
Unterputzdose	108 x 131 x 45mm

Vorteile

- Scharfe Videos bei Tag und bei Nacht durch versteckte HD-Kamera
- Bewegungs- & Geräuschmelder
- Optimal für den Wohnungsmarkt
- Stilvoll und widerstandsfähig

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 02.2025