



IEE 802.3bt Typ 4



EasyKlick RJ45 Modul Cat.6A, PoE++, ungeschirmt

Für die strukturierte Kommunikationsverkabelung in Zweckbauten und im Wohnungsbau. Einfache Montage in gängige Verteiler und Dosen mit Öffnung für „Keystone“. Die kurze Bauform erlaubt den problemlosen Einsatz in Unterputzdosen. Werkzeugfrei aufschaltbar.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.016.571	EasyKlick RJ45 Modul Cat.6A, PoE++, ungeschirmt, einteilig
100.016.576	EasyKlick RJ45 Modul Cat.6A, PoE++, ungeschirmt, einteilig VPE 100

Technische Daten

Eigenschaften	
Übertragungseigenschaften	Cat.6A ungeschirmt Klasse EA ISO/IEC 11801-2.2 Edition, TIA-568.2-D CENELEC EN 50173-1
Power over Ethernet	Die RJ45 Keystone-Buchse erfüllt den Standard IEEE 802.3bt (Typ 4) bis zu 90 Watt Leistung ISO/IEC 60512-99-002:2019 (Typ 4)
Elektrische Eigenschaften	
Isolationswiderstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Kontaktwiderstand	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Mechanische Eigenschaften	
Steckzyklen	≥ 750
Steckverbinder Haltekraft	$\geq 89\text{N}$
Staubschutzdeckel	unverlierbar
Umgebungstemperatur	-40 °C bis 68°C
Physikalische Eigenschaften	
Material der Kontaktdrähte	vergoldete Kontakte
Geeignet für Anschlussdrähte	AWG 23 - 24

Dimensionen

