



IEE 802.3bt Typ 4



EasyKlick RJ45 Modul Cat.6, PoE++, ungeschirmt

Für die strukturierte Kommunikationsverkabelung in Zweckbauten und im Wohnungsbau. Einfache Montage in gängige Verteiler und Dosen mit Öffnung für „Keystone“. Die kurze Bauform erlaubt den problemlosen Einsatz in Unterputzdosen. Werkzeugfrei aufschaltbar.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.016.551	EasyKlick RJ45 Modul Cat.6, PoE++, ungeschirmt, einteilig
100.016.556	EasyKlick RJ45 Modul Cat.6, PoE++, ungeschirmt, einteilig, VPE 100

Technische Daten

Eigenschaften

Übertragungseigenschaften	Cat.6 ungeschirmt Klasse EA ISO/IEC 11801-2.2 Edition, TIA-568.2-D CENELEC EN 50173-1
Power over Ethernet	Die RJ45 Keystone-Buchse erfüllt den Standard IEEE 802.3bt (Typ 4) bis zu 90 Watt Leistung ISO/IEC 60512-99-002:2019 (Typ 4)

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Kontaktwiderstand	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	≥ 750
Steckverbinder Haltekraft	$\geq 89\text{N}$
Staubschutzdeckel	unverlierbar
Umgebungstemperatur	-40 °C bis 68°C

Physikalische Eigenschaften

Material der Kontaktdrähte	vergoldete Kontakte
Geeignet für Anschlussdrähte	AWG 23 - 24

Dimensionen

