

# Produktdatenblatt
# Innensprechstelle BS2012 Audio
# Freisprechen, 2-Draht

Die BS2012 ist die Innovation der SKS Basismodelle im Segment der Audio-Freisprechstellen. Sechs konkav geformte Tasten erleichtern die Orientierung und Bedienung für jede Altersklasse.

Wie alle SKS Innensprechstellen präsentiert sich die BS2012 Audio Freisprechen in ausgewogenem Design und konzentriert sich dabei auf die zentralen Funktionen.

Lange Haltbarkeit und einfache Reinigung wird durch den bewussten Verzicht auf mechanisch bewegte Elemente gewährleistet.

Mit nur 13 mm Bautiefe trägt die Sprechstelle nur minimal auf und bietet bewährte SKS Technik auf geringstem Raum. Harmonische Ruftöne sorgen für ein angenehmes Wohngefühl.

Durch die Reduktion auf das Wesentliche und eine optimale Haptik ist die Freisprechstelle BS2012 ein ideales und kompromissloses Produkt für jeden Bauherrn.

## Leistungsmerkmale

- SKS BUS-Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein), potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 und Busaktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern)
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Mithörsperre
- Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Lautstärke der Rufmelodie 5-fach einstellbar
- Sprachlautstärke 3-fach einstellbar
- Freisprechfunktion
- Bedienung über 6 konkav geformte Tasten (ermöglichen die optimale Bedienbarkeit für jede Altersklasse)
- Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar
- Montage auf UP- oder Hohlwanddose erforderlich
- Aufputzmontage

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Elektrische Daten** | |
| Spannung a+/b- | 19-23 VDC |
| **Allgemeines** | |
| Temperatur | -10°C bis +45°C |
| Feuchtigkeit | 20% bis 90%, nicht kondensierend |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 80 x 150 x 13 mm |
| Schutzklasse | IP20 |