# Artikeldatenblatt

## USB-Datenschnittstelle




| Artikel-Nr. |
| --- |
| 500.500.040 |

**KNX USB-Datenschnittstelle**

REG-Gehäuse 2 TE

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Ankopplung von PC an KNX-Anlagen
- Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-Geräten
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Long Frame Unterstützung für ETS5
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

**Produkteigenschaften**

- Anschluss mit Anschlussklemme
- Galvanische Trennung von KNX und USB
- Temporärer Betrieb im unmontierten Zustand zulässig
- Firmware in der USB-Datenschnittstelle über ETS-Produktdatenbank aktualisierbar
- Versorgung ausschließlich über den USB-Anschluss

**Technische Daten**

| | |
| --- | --- |
| KNX Medium: | TP 256 |
| Versorgung: | über PC USB-Port |
| Anschluss | |
| Anschluss KNX: | Anschlussklemme |
| USB-Port: | USB-Buchse, Typ B |
| Übertragungsrate: | 9600 Baud |
| Übertragungsprotokoll: | kompatibel zu USB 1.1/2.0 |
| Leitungslänge USB-Kabel: | max. 5 m |
| Umgebungstemperatur: | –5 ... +45 °C |
| Lagertemperatur: | –25 ... +70 °C |
| Schutzklasse: | II |
| Einbaubreite: | 36 mm (2 TE) |

ZidaTech
Innovation + Systeme

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch