Produktinformation
3-Klang-Gong
500.520.2xx



Sicherheitshinweise

! Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.

Bei der Installation sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 zu beachten:

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung
- Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen
- Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm² Durchmesser

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwendung

- 3-Klang-Gong
- 2-Klang-Gong

Kurzbeschreibung


- Hochwertiger Klang mit großer Dynamik
- Optimierte Akustik mit Bassreflexlautsprecher
- Lautstärke einstellbar
- Tonhöhe einstellbar
- 2 separate Eingänge für 2-/3-Klang-Funktion (E1 = 3-Klang, E2 = 2-Klang)

Technische Daten

Versorgungsspannung:	8 … 12 V AC oder 8 … 24 V DC (SELV)
Stromaufnahme:	150 mA
Umgebungstemperatur:	0 °C to 40 °C
Klimatische Bedingungen:	0 to 93 % relative Luftfeuchte, keine Betauung

Eine externe Stromversorgung (SELV) ist erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung des Netzteiles NT2405VDC oder NT2415VDC.

Geräteübersicht



Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 8060
Telefax: +49 2355 806204
kundencenter@jung.de
www.jung.de

PI xx567-G3xxe_20180329.docx
03/2018
0024017003

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch