Artikeldatenblatt

LB-Management Raumthermostat-Set



Artikel-Nr.
500.518.987

LB-Management Raumthermostat-Set

besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schaltstrom 230 V AC1:	10 mA ... 16 A
Anschlussleistung:	max. 3.600 W
Anschluss	
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm²
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 10 s
Gangreserve:	> 4 h
Reglerklasse (EU 811/2013):	nicht relevant
Beitrag zur Energieeffizienz:	2 %

Farbe:
alpinweiß

Serie:
Serie LS

Material:
Glas

Material:
Glas

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch