# RenoWay 3-Loch Dose MiniDat




## RenoWay R/TV 3-Loch Breitbanddose MiniDat

Anschlussdose TV/FM, Apparat für UP Dose für TV Modul zentrisch montiert, bestückt mit TV-Modul, 2 GHz, Buchsen IECf/IECm/MiniDat. Montage nur in Gr. I geeignet, da keine Isolation vorhanden.



| Artikelnummer | Artikelbeschreibung |
|---|---|
| 100.890.424 | TV/FM UP Stichdose 2GHz, 2xIEC/MD, Apparat für UP Dose |
| 100.890.430 | TV/FM UP Enddose 2GHz, 2xIEC/MD, Apparat für UP Dose |
| 100.890.431 | TV/FM UP 11dB 2GHz, 2xIEC/MD, Apparat für UP Dose |
| 100.890.435 | TV/FM UP 15dB 2GHz, 2xIEC/MD, Apparat für UP Dose |
| 100.890.439 | TV/FM UP 19dB 2GHz, 2xIEC/MD, Apparat für UP Dose |

# RenoWay 3-Loch Dose MiniDat

ZidaTech
Innovation + Systeme

## Technische Daten

| Eigenschaften | | alle Werte sind typische Werte | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | | **Stichdose** | **Enddose** | **Durchgangsdose** | | | |
| Modell und Bedruckung | | AMD204F | AMD210F | AMD211F | AMD215F | AMD219F | AMD223F |
| Frequenzbereich | | 5 – 2000 MHz | | | | | |
| Frequenzbereich Datenrückweg | | 5 – 65 MHz | | | | | |
| Durchgangsdämpfung<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN – OUT | n.a. | n.a. | 2.7dB – 4.2dB<br>4.2dB – 6.0dB | 2.1dB – 3.3dB<br>3.3dB – 5.6dB | 2.3dB – 3.1dB<br>3.1dB – 5.7dB | 2.3dB – 3.2dB<br>3.2dB – 5.5dB |
| Anschlussdämpfung<br>87 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN – TV | 4dB – 5dB<br>4dB – 5dB | 11dB – 12dB<br>12dB – 13dB | 11dB – 13dB<br>11dB – 12dB | 15dB – 17dB<br>15dB – 16dB | 19dB – 21dB<br>19dB – 19dB | 23dB – 25dB<br>23dB – 24dB |
| Anschlussdämpfung<br>87 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN – FM | 8db – 10dB<br>9dB – 10dB | 11dB – 14dB<br>12dB – 13dB | 11dB – 13dB<br>11dB – 12dB | 15dB – 17dB<br>15dB – 16dB | 19dB – 21dB<br>19dB – 19dB | 23dB – 25dB<br>23dB – 24dB |
| Anschlussdämpfung<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN – DATA | 8dB – 8dB<br>8dB – 8dB | 11dB – 12dB<br>12dB – 13dB | 11.5dB – 12dB<br>12dB – 14dB | 14.5dB – 15dB<br>15dB – 16dB | 19dB – 19dB<br>19dB – 20dB | 23dB – 23dB<br>23dB – 24dB |
| Rückflussdämpfung<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | IN, OUT, DATA | 16 – 1.5dB/Okt.**)***)<br>14 – 1.5dB/Okt.**) | | | | | |
| Rückflussdämpfung<br>87 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | TV, FM | 16 – 1.5dB/Okt.**)<br>14 – 1.5dB/Okt.**) | | | | | |
| Entkopplung<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | TV – FM &<br>TV – DATA &<br>FM – DATA | 25dB – 62dB<br>18dB – 22dB | 25dB – 62dB<br>18dB – 22dB | 25dB – 65dB<br>22dB – 25dB | 25dB – 65dB<br>22dB – 25dB | 35dB – 65dB<br>24dB – 28dB | 35dB – 65dB<br>25dB – 30dB |
| Entkopplung<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | OUT > FM | n.a. | *) | 25dB – 60dB<br>19dB – 25dB | 33dB – 60dB<br>28dB – 33dB | 33dB – 57dB<br>26dB – 33dB | 35dB – 57dB<br>31dB – 35dB |
| Entkopplung<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | OUT > TV | n.a. | *) | 25dB – 50dB<br>25dB – 27dB | 23dB – 60dB<br>23dB – 23dB | 36dB – 63dB<br>36dB – 36dB | 42dB – 62dB<br>42dB – 42dB |
| Entkopplung<br>5 – 1000 MHz<br>1000 – 2000 MHz | OUT > DATA | n.a. | *) | 32dB – 60dB<br>32dB – 32dB | 21dB – 39dB<br>21dB – 21dB | 27dB – 44dB<br>22dB – 27dB | 31dB – 47dB<br>25dB – 29dB |
| Schirmungsmass<br>5 – 1000 MHz<br>1000 2000 MHz | Class A nach EN50083-2 | | | | | | |

*) AMD210 Ausgang terminiert, ansonsten Werte wie AMD211
**) EN60728-4:2008
***) bei AMD204 / 210 nur IN/DATA

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 12.2024