Artikeldatenblatt

DALI-2 Drehsteuergerät TW



Artikel-Nr.
500.519.670

DALI-2 Drehsteuergerät TW

multimasterfähig

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209
- Dreh-Bedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften ohne Programmierung

- Zertifiziertes DALI-2 Steuergerät nach IEC 62386-101, 103, 301, 302
- Das DALI Drehsteuergerät TW versorgt sich aus der DALI Spannung, die eine externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101 bereitstellen muss.
- Multimasterfähig: es können mehrere Steuergeräte als Application Controller in einem DALI System installiert werden
- LED zur Gerätelokalisierung
- Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit
- Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten

Weitere Produkteigenschaften durch Programmierung über DALI-2 Steuerbefehle

- Geeignet als Dreh-Bedienstelle (Input device) zur Anbindung an zentrale DALI-2 Steuerungen
- Unterstützt vier DALI-2 Instanzen zur Anpassung an zentrale Steuerung
- Kann zur Steuerung einer DALI-2 Gruppe genutzt werden
- Zyklisches Senden der Steuerbefehle an DALI Betriebsgeräte aktivierbar

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 1740 ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1740 ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Technische Daten

(externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101 notwendig)

Nennspannung DALI:	DC 16 V (typ.)
Stromaufnahme:	max. 4 mA
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Farbtemperatureinstellung:	2.000 ... 10.000 K

ZidaTech
Innovation + Systeme
ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch