Koax-Installationskabel RP705B





Koax-Installationskabel RP705B

Koax-Installationskabel RP705B 75 Ω PVC, Ø 6.8mm Folie / Geflecht, Schirmungsmass > 90dB, 75 Ω, Class A+, Mantelfarbe weiss, 250m auf Ring

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.215.065	UniversMCS Koax-Installationskabel RP705Bm, 75 Ω PVC, ws, 250m Ring

Technische Daten

Eigenschaften	
Übertragungseigenschaften	CATV, SAT, DVB-T, DAB, Triple Play Digital Netzwerke
Normen	EN50117-2-4 IEC 96-1
Elektrische Eigenschaften	
Ausbreitungsgeschwindigkeit NVP	85%
Impedanz	75 Ω @ 200 MHz
Dämpfung / 100m	50 MHz 4.00dB 200 MHz 8.10dB 800 MHz 16.60dB 1750 MHz 25.30dB 2150 MHz 28.90dB
Schirmdämpfung Klasse A+	30 – 100 MHz > 95dB 1000 – 2000 MHz > 85dB 2000 – 3000 MHz > 75dB
Mechanische Eigenschaften	
Innenleiter	Ø 1.13mm
Dielektrikum / Isolation	Ø 4.75mm
Kabelmantel Dimensionen	Ø 6.80mm
Konstruktion	Aluminium-Polyester Folie / AL Schirmgeflecht 43%
Kabelmantel Material	PVC bleifrei, Farbe weiss
Biegeradius	35mm in Betrieb, 70mm während der Installation
Kraft Kabeleinzug max.	150 N
Gewicht	37.84 kg pro Kilometer

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten| 12.2024