
Koax-Installationskabel DG 113

ZidaTech
Innovation + Systeme





Koax-Installationskabel DG 113

Koaxial-Installationskabel DG113, Durchmesser 6.6mm Folie/Geflecht, Schirmungsmass >90dB, Klasse A+, 75 Ohm, Mantelfarbe weiss, Kunststoffbobinen



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.215.045	Koax-Installationskabel DG113 75 Ohm, ws, 100m
100.215.150	Koax-Installationskabel DG113 75 Ohm, ws, 500m

Technische Daten

Eigenschaften	
Übertragungseigenschaften	CATV, SAT, DVB-T, DAB, Triple Play Digital Netzwerke
Normen	EN50117-2-4 IEC 96-1
Elektrische Eigenschaften	
Ausbreitungsgeschwindigkeit NVP	85%
Impedanz	75 Ω @ 200 MHz
Dämpfung / 100m	50 MHz 4.10 dB 200 MHz 8.00 dB 862 MHz 17.10 dB 1750 MHz 24.90 dB 2150 MHz 27.90 dB
Schirmdämpfung Klasse A+	30 - 1000 MHz > 95 dB 1000 - 2000 MHz > 90 dB 2000 - 3000 MHz > 85 dB

Koax-Installationskabel DG 113

ZidaTech
Innovation + Systeme

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften	
Innenleiter	Ø 1.13mm
Dielektrikum / Isolation	Ø 4.90mm
Kabelmantel Dimensionen	Ø 6.60mm
Konstruktion	Aluminium-Polyester Folie / CuSn Schirmgeflecht 72%
Kabelmantel Material	PVC bleifrei, Farbe weiss
Biegeradius	35mm in Betrieb, 70mm während der Installation
Kraft Kabeleinzug max.	150 N
Gewicht	45.23 kg pro Kilometer

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 01.2025