Koax-Installationskabel DG113

ZidaTech
Innovation + Systeme





Koax-Installationskabel DG113

Koaxial-Installationskabel DG113 LSZH, halogenfrei und UV-resistent, Ø 6.6mm Folie / Geflecht, Schirmungsmass > 90dB, 75 Ω, Mantelfarbe weiss, 2 GiGAready



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.215.055	Koax-Installationskabel DG113 LSZH 75 Ω, ws, 100m
100.215.060	Koax-Installationskabel DG113 LSZH 75 Ω, ws, 500m

Technische Daten

Eigenschaften	
Anwendungsgebiete	CATV, SAT, DVB-T, DAB, Triple Play Digital Netzwerke
Normen	EN50117-2-4 IEC 96-1
Elektrische Eigenschaften	
Ausbreitungsgeschwindigkeit NVP	85%
Impedanz	75 Ω @ 200 MHz
Dämpfung / 100m	50 MHz 4.10dB 200 MHz 8.00dB 862 MHz 17.10dB 1750 MHz 24.90dB 2150 MHz 27.90dB
Schirmdämpfung Klasse A+	30 – 1000 MHz > 95dB 1000 – 2000 MHz > 90dB 2000 – 3000 MHz > 80dB
Mechanische Eigenschaften	
Innenleiter	Ø 1.13mm
Dielektrikum / Isolation	Ø 4.90mm
Kabelmantel Dimensionen	Ø 6.60mm
Konstruktion	Aluminium-Polyester Folie / CuSn Schirmgeflecht 72%
Kabelmantel Material	LSZH, UV-beständig Q8, Farbe weiss
Biegeradius min.	35mm in Betrieb, 70mm während der Installation
max. Zugkraft	150 N
Gewicht	45.23 kg pro Kilometer

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 01.2025