Artikeldatenblatt

Leistungszusatz LED



Artikel-Nr.
500.519.646

Leistungszusatz LED

REG-Gehäuse 2 TE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Leistungserweiterung von den in der Referenzliste genannten Dimmern (Art.-Nrn.: UD 1755 REG, 1730 DD, 1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R)
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Anschluss mehrerer Leistungszusätze an einen Dimmer
- Gesamtleistung der angeschlossenen Lasten teilt sich auf Dimmer und Leistungszusätze auf
- Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung
- Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung:	ca. 0,5 W
Verlustleistung:	ca. 4,3 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 0,75 ... 4,0 mm² 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,75 ... 4,0 mm² 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 2,5 mm²
Gesamtlänge Lastleitung:	max. 100 m
Einbaubreite:	36 mm (2 TE)

Anschlussleistung abhängig von Dimmer, Betriebsart und Lastart. Siehe Bedienungsanleitung.

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch