# EasyKlick RJ45 Modul Cat.5e STP

ZidaTech
Innovation + Systeme




## EasyKlick RJ45 Modul Cat.5e geschirmt

Für die strukturierte Kommunikationsverkabelung in Zweckbauten und im Wohnungsbau. Einfache Montage in gängige Verteiler und Dosen mit Öffnung für „Keystone“. Die kurze Bauform erlaubt den problemlosen Einsatz in Unterputzdosen. Werkzeugfrei aufschaltbar.



| Artikelnummer | Artikelbeschreibung |
|---|---|
| 100.016.500 | EasyKlick RJ45 Modul Cat.5e geschirmt |
| 100.016.505 | EasyKlick RJ45 Modul Cat.5e geschirmt, VPE 100 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eigenschaften** | |
| Übertragungseigenschaften | Cat.5e Class D Permanent Link und Channel<br>1 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3 bis zu 15.4 Watt Leistung<br>Geeignet für Power over Ethernet PoE II<br>Telefonie POTS sowie ADSL, VDSL, VDSL2 |
| Normen | ANSI/TIA/EIA-568-C.2<br>ISO/IEC 11801 2.2 Edition<br>EN 50173-1:2011<br>IEC 60603-7-3 2nd Edition |
| **Elektrische Eigenschaften** | |
| Strombelastbarkeit | 1.5 A |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 20 mΩ |
| Spannungsfestigkeit | Kontakt - Kontakt > 1000 VDC<br>Schirm - Kontakt > 1500 VDC, 1 min. |
| **Mechanische Eigenschaften** | |
| Draht Anschlussbereich | 23 - 24 AWG |
| Aufschaltung nach | T568A/B |
| Dimension Keystone | 15 x 20mm |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Staubschutzdeckel | imperdable |
| Umgebungstemperatur | -40 °C bis 68°C |

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 06.2025