2N® Indoor View



2N® Indoor View – Innensprechstelle mit 7" HD-Touchdisplay

Eine Haupteigenschaft der Innensprechstelle 2N® Indoor View ist das 7"-Weitwinkel-Touchdisplay. Die Oberfläche aus gehärtetem Glas und das ausgezeichnete Design passen perfekt zu luxuriösen Wohnprojekten. Für die Installation benötigen Sie nur ein UTP-Kabel und eine Gerätedose. Das eigene 2N®-Betriebssystem garantiert die Zuverlässigkeit des Gerätes und eine einfache Konfiguration.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
410.610.005WS	2N® Indoor View, weiss
410.610.005SW	2N® Indoor View, schwarz

Technische Daten

Stromversorgung	
Typ	12 V / 1 A DC oder PoE
PoE	802.3af
Schutz vor Falschpolung	ja
Benutzerschnittstelle	
Steuerung	kapazitives Touchpanel
Betrieb	durch langes Drücken und Halten der RESET Taste werden die Werkseinstellungen wieder hergestellt, 3 LED-Statusanzeigen
Audio	
Mikrofon	integriert
Lautsprecher	integriert, 2 W
Ausgang Induktionsschleife	600mV RMS
Kodierung	G.711, G.722, G.729

Fortsetzung: Technische Daten

Video	
Display	7" Display, Auflösung 1024 x 600px
Kodierung	H.264, MJPEG
Schnittstelle	
LAN	10/100BaseT, RJ-45
Empfohlene Verkabelung	Cat.5e oder höher
Türklingelanschluss	
Eingangstaste	Schaltkontakt (Taste/Relais)
Kontakttyp	normal getrennt (NO)
Kontaktparameter	bis zu 50 V / 5mA, DC
Mechanische Eigenschaften	
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Relative Feuchtigkeit im Betrieb	10 – 90% (nicht kondensierend)
Empfohlene Höhe über dem Meeres-spiegel	0 – 2000m
Masse	193 x 157 x 50mm (B x H x T)
Gewicht	555g

Vorteile

- 7" HD-Touchdisplay
- Videoanrufe im Vollbildmodus
- Ausgezeichnetes Design
- Privatsphäre der Bewohner gesichert
- Erste Konfiguration von Ihrem Büro aus (aus der Ferne möglich)
- Entwicklung & Herstellung in Europa

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 02.2025