2N® Indoor Compact

ZidaTech
Innovation + Systeme



2N® Indoor Compact – Innensprechstelle mit intuitiver Steuerung

2N® Indoor Compact ist eine speziell für den Immobiliensektor konzipierte Gegensprechanlage für Innenbereiche. Die Installation durch den Anschluss eines einzigen UTP-Kabels und die Konfiguration über die Webschnittstelle garantieren eine schnelle und bequeme Inbetriebnahme für jeden Integrator. Den Benutzer überzeugt das minimalistische Design, die Oberfläche aus gehärtetem Glas, das 4.3"-Farbdisplay und die intuitive Steuerung. Eine einfache und elegante Lösung der Videokommunikation.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
410.610.015WS	2N® Indoor Compact, weiss
410.610.015SW	2N® Indoor Compact, schwarz

Zubehör: Installationsdose

- ermöglicht eine Drehung des Produkts
- Masse der Installationsöffnung: Ø 103mm, 50mm tief



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
410.610.020	2N® Flush Installationsdose für 2N® Indoor Compact & 2N® Indoor Talk

Technische Daten

Stromversorgung	
Typ	12 V / 1 A DC oder PoE
PoE	802.3af
Schutz vor Falschpolung	ja
Benutzerschnittstelle	
Steuerung	7 kapazitive Tasten mit RGB–LED-Hinterleuchtung
Betrieb	durch langes Drücken und Halten der RESET Taste werden die Werkseinstellungen wieder hergestellt, 3 LED-Statusanzeigen
Audio	
Mikrofon	integriert
Lautsprecher	integriert, 2 W
Ausgang Induktionsschleife	600mV RMS
Kodierung	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

Fortsetzung: Technische Daten

Video	
Display	4.3" Display, Auflösung 480 x 272px
Kodierung	640 x 480px
Schnittstelle	
LAN	10/100BaseT, RJ-45
Empfohlene Verkabelung	Cat.5e oder höher
Türklingelanschluss	
Eingangstaste	Schaltkontakt (Taste/Relais)
Kontakttyp	normal getrennt (NO)
Kontaktparameter	bis zu 50 V / 5mA, DC
Mechanische Eigenschaften	
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Relative Feuchtigkeit im Betrieb	10 – 90% (nicht kondensierend)
Empfohlene Höhe über dem Meeres-spiegel	0 – 2000m
Masse	152 x 153 x 50mm (B x H x T)
Gewicht	387g

Vorteile

- Intuitive Steuerung auch für ungeübte Nutzer
- Designoberfläche aus gehärtetem Glas
- Konfiguration über die Web-Schnittstelle
- Ton in HD-Qualität mit Rauschunterdrückung
- Umschaltung von Video zwischen internen und externen Kameras
- Sicherung der Einstellungen

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 02.2025