



Module TV MiniDat® 2 GHz

UniversMCS® Module TV AMDxx, IECf/IECm/MiniDat

Le boîtier en zinc moulé sous pression est revêtu de CuSn (bronze blanc) pour améliorer le blindage



No. d'article	Description de l'article
100.040.924	Module TV UniversMCS AM204, prise directe 2 x IEC/MD 4dB
100.040.930	Module TV UniversMCS AM210, prise terminale 2 x IECf/IECm/MD 10dB avec résistance intégrée
100.040.931	Module TV UniversMCS AM211, prise de passage 2 x IECf/IECm/MD 11dB
100.040.935	Module TV UniversMCS AM211, prise de passage 2 x IECf/IECm/MD 15dB
100.040.939	Module TV UniversMCS AM211, prise de passage 2 x IECf/IECm/MD 19dB

Données techniques

Caractéristiques électriques		Prise directe 100.040.924 (AMD204)	Prise terminale 100.040.930 (AMD210)
Position/Item	Fréquence/ Frequency (MHz)	Valeur typique/ Typical Value	Valeur typique/ Typical Value
Atténuation de découplage/ Tap Loss (dB)	IN-DATA	5-1006 MHz	8
		1006-1218 MHz	8
		1218-2000 MHz	8
	IN-TV	87-120 MHz	5
		120-1006 MHz	4.0
		1006-1218 MHz	4.5
		1218-2000 MHz	5.0
	IN-FM	87-120 MHz	10
		120-1006 MHz	8
		1006-1218 MHz	9
		1218-2000 MHz	10
			11
			12

Données techniques

Caractéristiques électriques		Prise directe 100.040.924 (AMD204)		Prise terminale 100.040.930 (AMD210)	
Position/Item		Fréquence/ Frequency (MHz)	Valeur typique/ Typical Value	Valeur typique/ Typical Value	
Découplage/ Isolation (dB)	DATA-TV DATA-FM TV-FM	5-65 MHz	62	62	
		87-300 MHz	30	30	
		300-1006 MHz	25	25	
		1006-1218 MHz	22	22	
		1218-2000 MHz	18	18	
Atténuation de retour/Return Loss (dB)	IN, DATA	5-65 MHz	17	17	
		5-2000 MHz	16-1.5dB/oct. min≥7	16-1.5dB/oct. min≥7	
	TV, FM	87-2000 MHz	14-1.5dB/oct. min≥7	14-1.5dB/oct. min≥7	

Caractéristiques électriques		Prise de passage 100.040.931 (AMD211)		Prise de passage 100.040.935 (AMD215)		Prise de passage 100.040.939 (AMD219)	
Position/Item		Fréquence/ Frequency (MHz)	Valeur typique/ Typical Value	Valeur typique/ Typical Value		Valeur typique/ Typical Value	
Atténuation de passage/Insertion Loss (dB)	IN-OUT	5-1006 MHz	4.2	3.5		3.2	
		1006-1218 MHz	5	4.5		4.0	
		1218-2000 MHz	6	5.5		5.5	
	IN-DATA	5-1006 MHz	11.5	14.5		19	
		1006-1218 MHz	12.0	15.0		19	
		1218-2000 MHz	14.0	16.0		20	
Atténuation de découplage/ Tap Loss (dB)	IN-TV/ FM	87-120 MHz	13	17		21	
		120-1006 MHz	11	15		19	
		1006-1218 MHz	11	15		19	
		1218-2000 MHz	12	16		20	
Découplage/ Isolation (dB)	DATA-TV DATA-FM TV-FM	5-65 MHz	65	65		65	
		65-300 MHz	35	35		40	
		300-1006 MHz	25	25		35	
		1006-1218 MHz	25	25		28	
		1218-2000 MHz	22	22		24	
Atténuation de retour/Return Loss (dB)	IN, DATA	5-65 MHz	17	17		17	
		5-2000 MHz	16-1.5dB/oct. min≥7	16-1.5dB/oct. min≥7		16-1.5dB/oct. min≥7	
	TV, FM	87-2000 MHz	14-1.5dB/oct. min≥7	14-1.5dB/oct. min≥7		14-1.5dB/oct. min≥7	