Prise de recharge par USB

ZidaTech
Innovation + Systeme







24W distribué sur 4 ports USB

UniversMCS®
Gesamtlösungen für Wohnwelten

Prise de recharge par USB 2 x et 4 x, 2 x USB & prise

Les différentes versions des prises de recharge par USB permettent de charger jusqu'à 4 appareils simultanément et sont trés fléxibles. Ils sont disponible dans tous les configurations dans différents designs.

Prise de recharge par USB, EDIZIOdue®-compatible, blanche



Modèle	UP60 (encastrée)	MA60 (appareil pour combinaison)	FLF T. I (37.5 x 62.5mm)
USB A+A & prise T13	100.807.170	100.867.170	
USB A+A	100.807.270	100.867.270	100.887.270
USB 2 × A+A	100.807.470	100.867.470	

Prise de recharge par USB, Kallysto®-compatible, blanche



Modèle	UP60 (encastrée)	MA60 (appareil pour combinaison)
USB A+A & prise T13	100.807.170KW	100.867.170KW
USB A+A	100.807.270KW	100.867.270KW
USB 2 × A+A	100.807.470KW	100.867.470KW

Prise de recharge par USB, Standard Design, blanche



Modèle	UP63 (encastrée)	MAS60 (appareil pour combinaison)
USB A+A & prise T13	100.807.170A	100.897.170A
USB A+A	100.807.270A	100.897.270A
USB 2 × A+A	100.807.470A	100.897.470A

Prise de recharge par USB, STANDARDdue®-compatible, blanche



Modèle	UP63 (encastrée)	MAS60 (appareil pour combinaison)
USB A+A & prise T13	100.807.170AF	100.897.170AF
USB A+A	100.807.270AF	100.897.270AF
USB 2 × A+A	100.807.470AF	100.897.470AF

Vous trouvez d'autres configurations (AP, BK, MAP, MA, ensembles de recouvrement, FLF) dans nos catalogues ou dans notre Onlineshop.

Prise de recharge par USB







24W distribué sur 4 ports USB

UniversMCS® Gesamtlösungen für Wohnwelten

Données techniques

Caractéristiques électrique	
Tension d'entrée nominale	230 V AC
Fréquence d'entrée nominale	50-60 Hz
Courant nominale	max. 300mA
Tension de sortie	5 V DC ± 5%
Puissance absorbée (en veille)	230 V AC : ≤ 0.1 W
Caractéristiques mécaniques	
Fusible	Protection contre la surcharge et résistant au court-circuit, protection de ligne max. 16 A
Connexion	Bornes à vis
Section de ligne pouvant être serrée au max.	1 x 2.5mm^2 ou 2 x 1.5mm^2
Température ambiante	+10°C à +40°C
Profondeur d'encastrement	45mm
Raccordement USB	
Prise	Type A
Norme USB	2.0
Courant de sortie (prise 2 x)	max. 1 x 2400mA ou 2 x 1200mA
Courant de sortie (prise 4 x)	- 2 x 2400mA (1 appareil ci-dessus, 1 appareil ci-dessous) - 4 x 1200mA

Informations techniques complémentaires

- Il n'est pas possible de placer l'alimentation à l'extérieur.
- Selon la situation d'installation des prises de recharge par USB et l'état de charge de l'appareil connecté, il est possible que des bruits minimes soient audibles pendant le processus de charge. Cela doit être pris en compte en particulier lors de la planification du projet et de l'installation dans les chambres.
- Si les téléphones et les tablettes sont connectés à la prise de recharge par USB avec les câbles de chargement d'origine, la prise de recharge par USB peut reconnaître les appareils connectés et les charger correctement ou réguler le courant de charge. Dans le cas de câbles de recharge non d'origine, il est possible que le les appareils ne sont pas reconnus comme des téléphones ou des tablettes et sont seulement interprétés comme une „charge électrique" (comme une résistance électrique).
  Si une „charge électrique" supérieure à 2.4A ou deux „charges électriques" totalisant plus de 2.4A sont connectées le courant de charge est interrompu pour des raisons de sécurité. La protection électronique contre les surcharges sépare le courant de charge comme un fusible.

Sous réserve de modifications techniques | 02.2023