




IEE 802.3bt type 4



Module RJ45 EasyKlick Cat.6_A, PoE++, non blindé

Pour le câblage de communication structuré dans les bâtiments fonctionnels et les logements. Installation simple dans le distributeurs et les prises grâce à l'ouverture «Keystone». La forme courte permet une installation sans problème dans les prises encastrées et se monte sans outils.



No d'article	Description de l'article
100.016.571	Module RJ45 EasyKlick Cat.6 _A , PoE++, non blindé, monobloc
100.016.576	Module RJ45 EasyKlick Cat.6 _A , PoE++, non blindé, monobloc UE 100

Données techniques

Caractéristiques

Caractéristiques de transmission	Cat.6 _A non blindé Classe EA ISO/IEC 11801-2.2 Edition, TIA-568.2-D CENELEC EN 50173-1
Power over Ethernet	Le module RJ45 Keystone est conforme à la norme IEEE 802.3bt (type 4) puissance jusqu'à 90 watts ISO/IEC 60512-99-002:2019 (type 4)

Caractéristiques électriques

Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Résistance de contact	≤ 10 mΩ

Caractéristiques mécaniques

Cycles de raccordement	≥ 750
Force de rétention du connecteur	≥ 89N
Couvercle anti-poussière	imperdable
Température ambiante	-40 °C à 68°C

Caractéristiques physiques

Matériel des fils de contact	contacts dorés
Convient pour les fils de raccordement	AWG 23 - 24

Dimensions

