# Distributeur pour montage mural



## Distributeur pour montage mural

Le distributeur à épissures SPV est utilisé comme point de distribution, hors sol, de câbles d'alimentation ou de lignes principales. Le boîtier métallique robuste protège les cassettes d'épissures contre les influences mécaniques ainsi que contre la poussière et la saleté. Le distributeur pour montage mural avec porte pivotante est disponible en deux versions, pour jusqu'à 144 ou 216 unités d'utilisation.

Inclus:
- Brosse d'introduction de câble montée en bas du boîtier
- Plaque de bride métallique
- Serrure



| No d'article | Description de l'article |
|---|---|
| 107.181.419 | Boîte de raccordement BEP 1 x 72 jusqu'à 72 unités d'utilisation, sans cassettes |
| 107.181.420 | Boîte de raccordement BEP 2 x 72 jusqu'à 144 unités d'utilisation, sans cassettes |
| 107.181.422 | Boîte de raccordement BEP 3 x 72 jusqu'à 216 unités d'utilisation, sans cassettes |

*Vous trouverez des multi stockage pour câble loop et d'autres accessoires dans la boutique en ligne.*
*Deux multi stockage pour câble loop (107.181.430) sont nécessaires par distributeur mural.*

**vers la boutique en ligne:**

## Données techniques

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 107.181.419: 800 x 400 x 300mm<br>107.181.420: 800 x 600 x 260mm<br>107.181.422: 800 x 800 x 260mm |
| UMS | 107.181.419: 1 x 72<br>107.181.420: 2 x 72<br>107.181.422: 3 x 72 |
| Matériel / Couleur | tôle acier / RAL7035 |

Sous réserve de modifications techniques | 08.2025