Fiche technique produit

Détecteur de mouvement universel 2,20 m



Numéro de référence

500.517.239JH

KNX détecteur de mouvement 2,20 m

Universel
pour unité de couplage au bus 3 Art. N°. : 2073 U
Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS CD 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.
Installation IP44 pour locaux intérieurs et en extérieur
Famille de produit ETS : Capteur physique
Type de produit : Détecteur

Usage conforme

- Commande en fonction des besoins l'éclairage et autres consommateurs électriques
- Montage sur unité de couplage au bus 3 (Art. N°. 2073 U)

Caractéristiques produits

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- 2 capteurs PIR
- Champ de détection 180°
- Capteur de luminosité intégré
- Luminosité de désactivation réglable
- Fonctions de sortie : commutation, fonction d'éclairage d'escalier, commutation avec position forcée, transmission de valeur, poste auxiliaire scène de lumière, spécification du mode de fonctionnement pour régulateur de température ambiante
- Extension de la zone de détection grâce au fonctionnement de plusieurs appareils comme poste principal et poste auxiliaire
- Sensibilité réglable manuellement
- LEDs d'état
- Commande manuelle sur l'appareil

Caractéristiques complémentaires de la version « Universel » :

- Commande manuelle avec télécommande IR possible (Art. N°. : KNX PM FB IR)
- Possibilité de réduire le champ de détection à moitié (paramètres)
- 5 blocs fonctionnels de détection de mouvement avec 2 sorties respectives
- Blocs fonctionnels commutables, par ex. pour mode jour/nuit
- Fonction capteur de luminosité avec 3 valeurs limites
- Message d'alarme après retrait du coupleur de bus
- Mesure de température

Caractéristiques techniques

Consommation de courant KNX :	3 ... 10 mA
Température ambiante :	–25 ... +55 °C
Température de stockage/transport :	–25 ... +70 °C
Humidité relative :	10 ... 100 % (pas de condensation)
Catégorie de protection :	III
Hauteur de montage :	1,10 / 2,20 m
Angle de détection :	180°

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Capteur de luminosité	
Plage de mesure :	env. 1 ... 1.000 lx
Sonde de température	
Plage de mesure :	env. –20 ... +55 °C
Précision :	± 1 K

laqué mat

Couleur:
Blanc mat

Matériaux:
thermoplastique laqué

IP Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS CD 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr