Fiche technique produit

Interface USB



Numéro de référence
500.500.040

KNX interface USB

encombrement 2 modules (36 mm)

Usage conforme

- Couplage du PC à des installations KNX
- Adressage, programmation et diagnostic d'appareils KNX
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.3
- Prise en charge Long Frame pour ETS5
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution

Caractéristiques produits

- Raccordement avec borne de raccordement
- Séparation électrique entre KNX et USB
- Fonctionnement temporaire à l'état démonté autorisé
- Logiciel propriétaire dans l'interface de données USB pouvant être mis à jour via la base de données produit ETS
- Alimentation exclusivement via le port USB

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Alimentation :	via USB port of the PC
Connexion	
Connexion KNX :	borne de raccordement
Port USB :	USB port, type B
Taux de transfert :	9600 Baud
Transmission protocol:	compatible with USB 1.1/2.0
Length of USB cable:	max. 5 m
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Température de stockage :	–25 ... +70 °C
Catégorie de protection :	II
Encombrement :	36 mm (2 mod.)

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr