Fiche technique produit

Capteur de condensation



Numéro de référence
500.519.620

Capteur de condensation

Usage conforme

- Détection de formation d'eau de condensation sur des conduites de liquide de refroidissement dans les bâtiments résidentiels ou industriels
- Raccordement à des interfaces pour boutons-poussoirs KNX ou d'autres entrées binaires avec tension d'interrogation de 5 V (par ex. 2177 SV R, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., CO2 .. 2178 .., 40002 1S E, 40004 1S E, 40008 1S E)
- Montage sur une conduite de liquide de refroidissement

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3,3 ... 5 V TBTS
Consommation de courant :	typical 0,5 mA
Courant de court-circuit :	max. 100 mA
Catégorie de protection :	III
Température ambiante :	0 ... +50 °C
Longueur câble de raccordement :	2 m
Degré de protection :	IP67

IP L'appareillage devient IP67.

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr