

# Fiche produit
# Poste d‘interphonie intérieur BSV2012 Vidéo

Avec l’élégant poste d’interphonie intérieur BSV2012 Vidéo, SKS complète sa gamme de produits en proposant dans le segment vidéo un modèle de base de haute qualité, convaincant dans une grande variété de projets et de situations.

## Caractéristiques

- ✓ Technologie de BUS SKS
- ✓ Fonctions des touches : Réception d‘appel, ouverture de porte, désactivation d‘appel (réactivation automatique après 12 heures)
- ✓ Fonctions supplémentaires via l’écran tactile : fonctions de commutation possibles (via actionneur de commutation 300022 et module d’actionneur bus 300095, sans fils supplémentaires), réglage du volume sonore et des mélodies des appels, de la couleur, du contraste et de la luminosité
- ✓ Écran tactile TFT de 8,9 cm (3,5 pouces)
- ✓ Activation automatique de l’écran TFT lors d’un appel de porte
- ✓ Signalisation visuelle de l‘appel par LED
- ✓ Fonction de confidentialité audio et vidéo
- ✓ Installation et programmation par une seule personne
- ✓ Connexion parallèle jusqu’à 3 postes d‘interphonie en option
- ✓ Possibilité de sélectionner des tonalités polyphoniques (distinction possible entre les appels de porte et d‘étage)
- ✓ 8 mélodies pour les appels de maison et 4 mélodies pour les appels d‘étage
- ✓ Volume de mélodie d’appel réglable sur 5 niveaux
- ✓ Langue de menu, allemand ou anglais au choix
- ✓ Fonction mains libres
- ✓ Fonction de suppression des forts bruits ambiants pendant la connexion interphone
- ✓ Fonction d’interphonie interne possible avec 6 participants maximum
- ✓ Montage en saillie

## Variantes

| N° d‘article | Description | Couleur | Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) |
|---|---|---|---|
| **420.000.000** | BSV2012 Vidéo, mains libres, 6 fils | Blanc | 90 x 180 x 18 mm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Données électriques** | |
| Alimentation électrique | 20 à 28 VDC |
| Tension a+/b- | 19 à 23 VDC |
| **Généralités** | |
| Écran | 320 x 240 pixels, 8,9 cm (3,5 pouces) |
| Température | -10°C à +45°C |
| Humidité | 20% à 90%, sans condensation |
| Boîtier | Boîtier en matière plastique |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 90 x 180 x 18 mm |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité aux directives européennes et à la directive basse tension | EMV 2014/30/EU: EN55022 et EN55024, EG2014/35/EU |