

Fiche produit
Poste d’interphonie BS2012 Audio mains libres

Le BS2012 apporte l’innovation dans le segment des interphones audio mains libres de la gamme SKS. Avec leur forme concave, les six touches rendent l’orientation et l‘utilisation du poste d’interphonie aisée, quel que soit le groupe d’âge. Comme tous les postes d’interphonie intérieurs SKS, le poste BS2012 Audio mains libres offre un design équilibré centré sur les fonctions essentielles.

Avec une profondeur de 13 mm, le poste déborde à peine de son support mural et rend accessible la technologie éprouvée de SKS dans un minimum d’espace. Les mélodies d’appel harmonieuses contribuent à une réception des appels agréable.

De conception minimaliste et par ses qualités haptiques indéniables, le poste d’interphonie BS2012 est un produit sans compromis et un choix idéal pour tout maître d’ouvrage.

Caractéristiques

- ✓ Technologie de BUS SKS
- ✓ Fonctionnement en mains libres
- ✓ Fonctions des touches : Réception d’appel, ouverture de porte, réglage du volume sonore et des mélodies d’appel, désactivation de l’appel (réactivation automatique après 12 heures), fonction de commutation libre de potentiel possible (via actionneur de commutation 300022, sans fils supplémentaires)
- ✓ Signalisation visuelle de l‘appel par LED
- ✓ Fonction de confidentialité audio
- ✓ Installation et programmation par une seule personne
- ✓ Connexion parallèle jusqu’à 4 postes intérieurs en option
- ✓ 8 mélodies d’appel de maison et 4 mélodies d’appel d’étage
- ✓ Volume de la mélodie d’appel réglable sur 5 niveaux
- ✓ Volume de la voix réglable sur 3 niveaux
- ✓ Commande via 6 touches de forme concave (pour une utilisation optimale par tous les groupes d’âge)
- ✓ Les postes intérieurs audio et vidéo peuvent être combinés au sein d’une seule installation
- ✓ Montage en saillie
- ✓ Installation sur boîtier encastré ou mural creux nécessaire

Variantes

N° d‘article	Description	Couleur	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
420.000.010	Poste d’interphonie BS2012 Audio mains libres	blanc	80 x 150 x 13 mm

Données techniques

Données électriques	
Tension a+/b-	19 à 23 VDC
Généralités	
Température	-10°C à +45°C
Humidité	20 % à 90 %, sans condensation
Boîtier	Boîtier en matière plastique
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	80 x 150 x 13 mm
Indice de protection	IP20