

Fiche produit
Poste d’interphonie intérieur BSH2012 avec combiné récepteur

Avec le BSH2012 Audio, SKS applique un standard actuel : Résolument minimaliste, l‘interphone présente un design voué à l‘essentiel. Le BSH2012 Audio est l’innovation des modèles de base SKS dans le segment des interphones avec combiné récepteur.

Caractéristiques

- ✓ Technologie de bus SKS
- ✓ Interphone avec combiné récepteur ergonomique (maintenu par un aimant sur le poste ; réception de l‘appel par le combiné)
- ✓ Fonctions des touches : Ouverture de porte, réglage du volume sonore et des mélodies d’appel, désactivation de l’appel (réactivation automatique après 12 heures)
- ✓ fonction de commutation libre de potentiel possible (via actionneur de commutation 300022 et module d’actionneur bus 300095, sans fils supplémentaires)
- ✓ Signalisation visuelle de l‘appel par LED
- ✓ Fonction de confidentialité audio et vidéo
- ✓ Installation et programmation par une seule personne
- ✓ Connexion parallèle jusqu’à 4 postes intérieurs en option
- ✓ 8 mélodies d’appel de maison et 4 mélodies d’appel d’étage
- ✓ Volume de mélodie d’appel réglable sur 5 niveaux
- ✓ Commande via 6 touches concaves capacitives (permettant une utilisation optimale à tout âge)
- ✓ Combinaison possible des interphones intérieurs audio et vidéo au sein d’une seule installation
- ✓ Montage en saillie

Variantes

N° d‘article	Description	Couleur	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
420.000.015	BSH2012 Audio, combiné récepteur, deux fils	blanc	89 x 230 x 23 mm

Données techniques

Données électriques	
Tension a+/b-	19 à 23 VDC
Généralités	
Température	-10°C à +45°C
Humidité	20 % à 90 %, sans condensation
Boîtier	Boîtier en matière plastique
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	89 x 230 x 23 mm
Indice de protection	IP20