Fiche technique produit

Détecteur de mouvement LB Management 1,1 m



Numéro de référence
500.520.619

Détecteur de mouvement LB Management 1,1 m

Sensibilité et seuil de luminosité réglables
pour mécanismes "éclairage" Art. N°. : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Usage conforme

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la commutation ou la variation ou avec satellite de commande 3 fils
- Montage mural sur mécanisme système

Caractéristiques produits

- Extension du champ de détection en combinaison avec satellite de commande 3 fils
- Commande via un satellite de commande 2 ou 3 fils, un satellite de commande rotatif ou un bouton-poussoir
- Activation avec la luminosité utilisée précédemment ou avec une luminosité d'activation définie, avec mécanisme de variation
- Luminosité d'activation enregistrable de manière permanente via satellite de commande, avec mécanisme de variation
- Lumière variable via satellite de commande, avec mécanisme de variation
- Cache pour la délimitation du champ de détection
- Durée de fonctionnement fixe
- Sensibilité réglable
- Seuil de luminosité réglable

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	–20 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	–25 ... +70 °C
Réglage de luminosité :	env. 5 ... 1.000 lx (et fonction jour)
Sensibilité :	25, 50, 75, 100 %
Durée de fonctionnement :	env. 2 min
Hauteur de montage :	1,10 m
Angle de détection :	180°
Champ de détection	
Sensibilité 25 % :	max. 8 m
Sensibilité 50 % :	max. 13 m
Sensibilité 75 % :	max. 26 m
Sensibilité 100 % :	max. 32 m

Couleurs métalliques (thermoplastique laqué)

Couleur:
Laiton doré

Matériaux:
thermoplastique laqué

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr