Amplificateur de raccordement



Amplificateur de raccordement

Amplificateur de raccordement : Voie de retour avec commutateur rotatif réglable, 1 entrée / 1 sortie, raccordement 230 VAC, incl. point de mesure interne ou externe



No. d'article	Description de l'article
100.010.620	Amplificateur TV VX2015, 1.2 GHz, 15dB, incl. module voie de retour
100.010.625	Amplificateur TV VX2022, 1.2 GHz, 22dB, incl. module voie de retour
100.010.630	Amplificateur TV VX2030, 1.2 GHz, 30dB, incl. module voie de retour
100.010.635	Amplificateur TV VX2035, 1.2 GHz, 35dB, incl. module voie de retour

Données techniques

Downstream	100.010.620	100.010.625	100.010.630	100.010.635
Gamme de fréquence	85 ... 1218 MHz			
Amplification	15dB (± 0.7dB)	22dB (± 0.8dB)	30dB (± 1dB)	35dB (± 1dB)
Facteur de bruit	< 7dB @ 1 GHz, < 8dB @ 1.2 GHz	< 7.5dB @ 1 GHz, < 8dB @ 1.2 GHz	< 7.5dB @ 1 GHz, < 8dB @ 1.2 GHz	< 7.5dB @ 1 GHz, < 8dB @ 1.2 GHz
Niveau de sortie	101dBµV (CENELEC 41 Ch. (CSO/CTB ≥ 60dB))	106dBµV (CENELEC 41 Ch. (CSO/CTB ≥ 60dB))	112dBµV (CENELEC 41 Ch. (CSO/CTB ≥ 60dB))	115dBµV (CENELEC 41 Ch. (CSO/CTB ≥ 60dB))
Atténuateur d'entrée	0 ... 15dB (commutateur rotatif 15 étapes)			
Egaliseur d'entrée	0 ... 30dB / 1218 MHz Pivot (commutateur rotatif 15 étapes)			
Egaliseur Interstage (Slope)	0 / 2 / 4dB (Jumper)	0 / 2 / 4 / 6dB (Jumper)	0 / 2 / 4 / 6 / 8dB (Jumper)	0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10dB (Jumper)
Prise d'essai	-20dB			

Amplificateur de raccordement

ZidaTech
Innovation + Systèmes



Données techniques

Données générales	100.010.620	100.010.625	100.010.630	100.010.635
Raccordements HF	F	PG 11/F		
Impédance	75 Ω			
Entrée-/sortie perte d'insertion en fonctionnement	5 ... 40 MHz > 16, > 40 MHz-1.5dB Oct., > 12			
Tension d'alimentation	230 VAC ± 10%			
Puissance consommée	< 6 W	< 13 W	< 18 W	< 22 W
Temperature ambiante	-20 ... +55°C			
Classe de protection	IP 20	IP 67		
EMV	EN50083-2			
Protection contre les surtensions HF-Ports	2kV (1.2 / 50µs pulse EN61000-4-5)			
Dimensions H x L x P	163 x 90 x 50mm	232 x 158 x 86mm	232 x 158 x 86mm	232 x 158 x 86mm

Sous réserve de modifications techniques | 11.2024