Fiche technique produit

Prise pour liaison équipotentielle



Numéro de référence
500.517.483

Prise pour liaison équipotentielle

(avec support de fixation à vis)
Livré avec 2 prises mâles DIN 42801, pour conducteur jusqu'à 6 mm²

Connecteur coudé
pour prise pour liaison équipotentielle
Art. N°. : 65 WIS
Remarque !
Installation uniquement par des personnes ayant de l'expérience et des connaissances électrotechniques ! *)
Utilisation exclusive avec les composants de produits JUNG d'origine autorisés pour cet article.
En cas d'installation incorrecte, vous mettez en danger

- votre propre vie,
- la vie des utilisateurs de l'installation électrique.

En cas d'installation incorrecte, vous risquez de graves dommages matériels, par exemple un incendie.
Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.
Contacter un électricien !
***) Compétences requises pour l'installation**
L'installation requiert notamment les connaissances techniques suivantes :

- « 5 règles de sécurité » à appliquer : déconnecter ; sécuriser contre toute remise en marche ; vérifier l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou séparer les pièces adjacentes sous tension
- sélection de l'outil, des appareils de mesure et au besoin de l'équipement de protection individuelle approprié(s)
- évaluation des résultats de mesure
- choix du matériel d'installation électrique pour garantir les conditions de déconnexion
- degrés de protection IP
- montage du matériel d'installation électrique
- type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) et conditions de raccordement en résultant (mise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures additionnelles nécessaires, etc.)

Finitions métalliques

Couleur:
Métal INOX

Matériaux:
métal INOX 1.4303 X4 CrNi 18-12

ZidaTech
Innovation + Systèmes
ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr

P Possibilité d'impression individuelle en couleur
L Possibilité de gravure individuelle au laser