# Fiche technique produit

## Smart Radio DAB+




| Numéro de référence |
| --- |
| 500.518.893 |

**Smart Radio DAB+**

Installation possible dans cadre 1 poste ou multiposte et boîtier saillie.
livré avec unité d'alimentation

**Usage conforme**

- Réception DAB sur une plage de fréquence comprise entre 174 MHz et 240 MHz
- Réception VHF sur une plage de fréquence comprise entre 87,5 MHz et 108 MHz
- Montage sur un boîtier d'encastrement avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 40 mm

**Caractéristiques produits**

- Radio numérique avec écran et touches sensitives
- Face en verre
- Réception stéréo
- Bornes de raccordement pour deux haut-parleurs
- Commutation mono/stéréo
- Commande simple
- Antenne intégrée pour DAB+ et VHF
- Qualité de réception élevée
- Recherche automatique des stations
- Mémorisation de 8 favoris DAB+ et 8 favoris VHF (restent sauvegardés en cas de coupure de tension)
- Allumage sur dernière station
- Allumage au dernier niveau sonore
- Allumage avec dernier mode de fonctionnement (DAB+ ou VHF)
- Affichage des stations, heure et réglages
- Mise à jour de l'heure à travers signal RDS et DAB+
- Éclairage de l'écran réglable
- Mode nuit
- Fonction réveil
- Mode sleep
- ON / OFF par satellite de commande
- Sortie Line-out (AUX) pour raccordement à un amplificateur externe
- Antenne volante externe optionelle Art. N°. RAD-ANT

**Fonction commande par satellite**
L'entrée satellite permet d'allumer la radio en même temps que l'éclairage.

**Accessoire :**
Module haut-parleur Art. N°. LSM A .. 4 ..
Antenne volante externe Art. N°. RAD-ANT

**Pièce de rechange :**
Unité d'alimentation Art. N°. NT-AUDIO
Écran Art. N°. DAB A-DISP WW, DAB A-DISP SW

**Caractéristiques techniques**

| | |
| --- | --- |
| Tension nominale : | AC 230 V ~ |

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

| | |
|---|---|
| Fréquence secteur : | 50/60 Hz |
| Connexion : | bornes à vis |
| Section max. : | 1 x 2,5 mm² ou 1 x 1,5 mm² |
| Puissance absorbée au repos : | < 1 W |
| Puissance absorbée en fonctionnement : | < 4 W |
| Plage de température : | 0 ... +50 °C |
| Humidité de l'air : | 15 ... 90 % (pas de condensation) |
| Gamme des fréquences DAB : | 174 ... 240 MHz |
| Gamme des fréquences VHF : | 87,5 ... 108 MHz |
| Câble de raccordement du haut-parleur séparé : | Câble double pour haut-parleurH03VH-H, 2 x 0,75 mmou: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm |
| Longueur câble de raccordement : | max. 5 m |

**Couleur:**
Noir

**Matériaux:**
verre

ZidaTech
Innovation + Systèmes

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr