Fiche technique produit

Smart Radio DAB+, kit stéréo



Numéro de référence
500.518.871

Smart Radio DAB+, kit stéréo

livré avec unité d'alimentation
avec deux haut-parleurs

Usage conforme

- Réception DAB sur une plage de fréquence comprise entre 174 MHz et 240 MHz
- Réception VHF sur une plage de fréquence comprise entre 87,5 MHz et 108 MHz
- Montage sur un boîtier d'encastrement avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 40 mm

Caractéristiques produits

- Radio numérique avec écran et touches sensitives
- Face en verre
- Réception stéréo
- Bornes de raccordement pour deux haut-parleurs
- Commutation mono/stéréo
- Commande simple
- Antenne intégrée pour DAB+ et VHF
- Qualité de réception élevée
- Recherche automatique des stations
- Mémorisation de 8 favoris DAB+ et 8 favoris VHF (restent sauvegardés en cas de coupure de tension)
- Allumage sur dernière station
- Allumage au dernier niveau sonore
- Allumage avec dernier mode de fonctionnement (DAB+ ou VHF)
- Affichage des stations, heure et réglages
- Mise à jour de l'heure à travers signal RDS et DAB+
- Éclairage de l'écran réglable
- Mode nuit
- Fonction réveil
- Mode sleep
- ON / OFF par satellite de commande
- Sortie Line-out (AUX) pour raccordement à un amplificateur externe
- Antenne volante externe optionelle Art. N°. RAD-ANT

Fonction commande par satellite
L'entrée satellite permet d'allumer la radio en même temps que l'éclairage.

Accessoire :
Module haut-parleur Art. N°. LSM A .. 4 ..
Antenne volante externe Art. N°. RAD-ANT

Pièce de rechange :
Unité d'alimentation Art. N°. NT-AUDIO
Écran Art. N°. DAB A-DISP WW, DAB A-DISP SW

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Fréquence secteur :	50/60 Hz
Connexion :	bornes à vis
Section max. :	1 x 2,5 mm² ou 1 x 1,5 mm²
Puissance absorbée au repos :	< 1 W
Puissance absorbée en fonctionnement :	< 4 W
Plage de température :	0 ... +50 °C
Humidité de l'air :	15 ... 90 % (pas de condensation)
Gamme des fréquences DAB :	174 ... 240 MHz
Gamme des fréquences VHF :	87,5 ... 108 MHz
Câble de raccordement du haut-parleur séparé :	Câble double pour haut-parleurH03VH-H, 2 x 0,75 mmou: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
Longueur câble de raccordement :	max. 5 m

avec écran blanc

Couleur:
Haut-parleur blanc

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr