Câble d‘installation U/UTP Cat.6

ZidaTech
Innovation + Systèmes



Câble d‘installation U/UTP Cat.6

Câble d’installation U/UTP Cat.6, Ø 5.3mm, 4 x 2 x AWG23, NVP 67%, 100 Ω, gaine LSHF bleue claire.
Convient à l’Ethernet 1 Gigabit et PoE



No. d‘article	Description de l‘article
100.210.170	UniversMCS Câble d’installation U/UTP Cat.6, AWG23, NVP 67% Bob. 100m
100.210.175	UniversMCS Câble d’installation U/UTP Cat.6, AWG23, NVP 67% Bob. 500m

Données techniques

Caractéristiques	
Champs d‘application	Cat.6 Class E Permanent link 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3 PoE, POTS, VDSL2
Normes	EIA/TIA 568-C.2 ISO/IEC 11801 2. Ed., IEC 61156-5 EN 50173-1, EN 50288-6-1 IEEE 802.3at
Sans halogène	Oui
Caractéristiques électriques	
Vitesse de propagation NVP	67%
Impédance	100 Ω @ 1 – 100 MHz
Atténuation	19.90dB / 100m @ 100 MHz

Suite : Données techniques

Caractéristiques mécaniques	
Conducteur intérieur	4 x 2 x AWG23
Longueur maximale du conducteur	85m
Diélectrique / Isolation	Ø 0.95mm
Dimension de gaine de câble	Ø 5.30mm
Construction	Torsadé par paire | Séparateur de paire en plastique
Matériel de gaine de câble	LSHF bleu clair RAL 5012
Rayon de courbure	21.2mm en fonctionnement, 42.4mm en installation
Force de traction max.	100 N
Poids	36 kg / km
Imprimé	avec UniversMCS et marquage de mètre

Sous réserve de modifications techniques | 07.2025