Câble coaxial RP705B





Câble coaxial RP705B

Câble coaxial RP705B 75 Ω PVC, Ø 6.8mm feuille / tresse, Blindage > 90dB, 75 Ω, Class A+, couleur de gaine blanche, 250m sur l'anneau

No. d'article	Description de l'article
100.215.065	Câble coaxial UniversMCS RP705Bm, 75 Ω PVC, bc, 250m anneau

Données techniques

Caractéristiques	
Propriétés de transmission	CATV, SAT, DVB-T, DAB, Triple Play réseaux numériques
Normes	EN50117-2-4 IEC 96-1
Caractéristiques électriques	
Vitesse de propagation NVP	85%
Impédance	75 Ω @ 200 MHz
Atténuation / 100m	50 MHz 4.00dB 200 MHz 8.10dB 800 MHz 16.60dB 1750 MHz 25.30dB 2150 MHz 28.90dB
Atténuation de l'écran Classe A+	30 – 100 MHz > 95dB 1000 – 2000 MHz > 85dB 2000 – 3000 MHz > 75dB
Caractéristiques mécaniques	
Conducteur intérieur	Ø 1.13mm
Diélectrique / Isolation	Ø 4.75mm
Dimensions de gaine du câble	Ø 6.80mm
Construction	Feuille d'aluminium-polyester / AL gaine de blindage 43%
Matériel de gaine du câble	PVC sans plomb, couleur blanche
Rayon de courbure	35mm en fonctionnement, 70mm en installation
Force de traction max.	150 N
Poids	37.84 kg par kilomètre

Sous réserve de modifications techniques | 12.2024