
Câble d‘installation U/UTP Cat.6

ZidaTech
Innovation + Systèmes



Câble d‘installation U/UTP Cat.6

Câble d’installation U/UTP Cat.6, Ø 6.2mm, 4 x 2 x AWG23, NVP 67%, 100 Ω, gaine LSOH blanche. Convient à l’Ethernet 1 Gigabit et PoE+



No d‘article	Description de l‘article
100.210.190	Câble d’installation U/UTP Cat.6, AWG23, NVP 67% Bob. 2 x 200m
100.210.195	Câble d’installation U/UTP Cat.6, AWG23, NVP 67% Bob. 1000m

Données techniques

Caractéristiques	
Champs d‘application	Cat.6 Class E Permanent link 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3 PoE, POTS, VDSL2
Normes	EIA/TIA 568-B.2-1 ISO/IEC 11801 2. Ed., IEC 61156-5 EN 50173-1, EN 50288-6-1
Caractéristiques électriques	
Vitesse de propagation NVP	67%
Impédance	100 Ω @ 1 – 250 MHz
Atténuation	17.40dB / 100m @ 100 MHz
Caractéristiques mécaniques	
Conducteur intérieur	4 x 2 x AWG23
Longueur maximale du conducteur	85m
Diélectrique / Isolation	Ø 1.00mm
Dimension de gaine de câble	Ø 6.60mm
Construction	Torsadé par paire Séparateur de paire en plastique
Matériel de gaine de câble	LSZH, résistant aux UV Q8, couleur blanche
Rayon de courbure	35mm en fonctionnement, 70mm en installation
Force de traction max.	100 N
Poids	46 kg / km
Imprimé	avec Univers*MCS* et marquage de mètre

Sous réserve de modifications techniques | 07.2025