Câble coaxial DG113





Câble coaxial DG113

Câble coaxial DG113 LSZH, sans halogène et résistant aux UV, Ø 6.6mm feuille / tresse, blindage > 90dB, 75 Ω, couleur de gaine blanche, 2 GiGAready



No d'article	Description de l'article
100.215.055	Câble coaxial DG113 LSZH 75 Ω, bc, 100m
100.215.060	Câble coaxial DG113 LSZH 75 Ω, bc, 500m

Données techniques

Caractéristiques	
Champs d'application	CATV, SAT, DVB-T, DAB, Triple Play réseaux numériques
Normes	EN50117-2-4 IEC 96-1
Caractéristiques électriques	
Vitesse de propagation NVP	85%
Impédance	75 Ω @ 200 MHz
Atténuation / 100m	50 MHz 4.10dB 200 MHz 8.00dB 862 MHz 17.10dB 1750 MHz 24.90dB 2150 MHz 27.90dB
Atténuation de l'écran Classe A+	30 – 1000 MHz > 95dB 1000 – 2000 MHz > 90dB 2000 – 3000 MHz > 80dB
Caractéristiques mécaniques	
Conducteur intérieur	Ø 1.13mm
Diélectrique / Isolation	Ø 4.90mm
Dimensions de gaine du câble	Ø 6.60mm
Construction	Feuille d'aluminium-polyester / CuSn gaine de blindage 72%
Matériel de gaine du câble	LSZH, résistant aux UV Q8, couleur blanche
Rayon de courbure	35mm en fonctionnement, 70mm en installation
Force de traction max.	150 N
Poids	45.23 kg par kilomètre

Sous réserve de modifications techniques | 01.2025