Module EasyKlick RJ45 Cat.5e STP

ZidaTech
Innovation + Systèmes



Module EasyKlick RJ45 Cat.5e, blindé

Pour le câblage de communication structuré dans la construction résidentielle. Installation simple dans le distributeurs et les prises grâce à l'ouverture « Keystone ». La forme courte permet une installation sans problème dans les prises encastrées et se monte sans outils.



No d'article	Description de l'article
100.016.500	Module RJ45 EasyKlick Cat.5e blindé
100.016.505	Module RJ45 EasyKlick Cat.5e blindé, UE 100

Données techniques

Caractéristiques	
Caractéristiques de transmission	Cat.5e Class D Permanent Link et Channel 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3 puissance jusqu'à 15.4 watts Approprié pour Power over Ethernet PoE II POTS téléphonie ainsi que ADSL, VDSL, VDSL2
Normes	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 2.2 Edition EN 50173-1:2011 IEC 60603-7-3 2nd Edition
Caractéristiques électriques	
Capacité de courant	1.5 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Résistance de contact	≤ 20 mΩ
Résistance diélectrique	Contact - Contact > 1000 VDC Bouclier - Contact > 1500 VDC, 1 min.
Caractéristiques mécaniques	
Plage dimensionelle du fil	23 - 24 AWG
Schéma de raccordement selon	T568A/B
Dimensions Keystone	15 x 20mm
Cycles de raccordement	≥ 750
Cache poussière	imperdable
Température d'utilisation	-40 °C à 68°C

Sous réserve de modifications techniques | 06.2025